



Najkorzystniejsza kosztowo

Wygodna

Wysoka Jakość Drukowania

Druk Duplex -opcjonalnie

Ulepszona Prędkość Drukowania

Łatwe wydawanie kart z urządzenia

Dane Techniczne

Technologia druku:

- Nakładanie kolorowej farby
- Transfer termiczny
- Edge-to-Edge –możliwość zadruku całej karty

Prędkość drukowania:

- Do 140 kart/h w kolorze (YMCKO)
- Do 700 kart/h czarno-białych
- Do 120 kart/h w kolorze (YMCKOK)

Rozdzielczość:

- 300 dpi

Rodzaje kart:

- PVC, Karty poliestrowe z wykończeniem PVC
- Format kart: ISO CR-80; ISO 7810 (54 mm x 86 mm)

Grubość kart:

- Od 0.40 mm do 1 mm

Pojemność zasobnika kart:

- 80 kart

Pojemnik na karty wydrukowane:

- 40 kart

Rodzaje taśm drukujących:

- Taśmy monochromatyczne: 1200 kart/z rolki
- 2 panelowa czarna taśma monochromatyczna (KO): 600 kart/z rolki
- taśma kolorowa (YMCKO): 250 kart/z rolki
- 6 panelowa taśma kolorowa (YMCKOK): 200 kart/z rolki

Wyświetlacz:

2 Linie LCD i diody LED

Wymiary drukarki:

- WxDxH: 170 x 420 x 195 mm

Waga drukarki:

4.5 Kg

Interfejsy komunikacyjne:

- USB (kabel włączony)
- Pamięć 32 MB

Oprogramowanie:

- Sterowniki drukarki dla Windows® 2K/XP i Vista
- MatiCard® Design Software (Windows® XP/2K)

Zasilanie: 100~240 Volt AC, 50~60 Hertz

Opcje

- Kodowanie paska magnetycznego HiCo/LoCo: Standard tracks 1, 2 & 3, ISO 7811
- Stacja stykowa do chipów ISO 7816 (ID-1)
- Bezdotykowe kodowanie : ISO 14443 (typ A/B) ISO 15693, Mifare
- LAN
- Flip-over do drukowania duplex (dwustronnego)

